



一体化在线式 UPS

一体化系列

一体化UPS (1kVA-20kVA)



市电分配模块



市电控制模块



机架式UPS



电池包



一体化UPS

产品简介

一体化三相配电系统由标准机柜、机架式配电模块、UPS、PDU、蓄电池、机架式电池箱或电池柜共同组成，其中一体化配电柜由标准机柜和机架式配电模块组成，主要为机房用户提供量身定做的机架式配电解决方案，为信息设备近距离提供电源，缩短线路传输距离，并可减少占地面积。产品经过系统的模块设计、严格的选材、工业化的生产，可实现快速安装，体现人性化的服务，提高资金、资源的利用率，保护用户的投资利益，保障投资的高回报率。

性能优势

- ◆ 19 英寸机架式一体化配电柜，由各种配电模块组成，超近距离为机柜内的设备提供可靠的电源，造型与机柜保持一致性，外型规范、美观；
- ◆ 完善的系统架构，模块组件，功能齐全，兼容性好；
- ◆ 标准机架式电源模块，配套机架式不间断电源，减少中间供电环节，超近距离供电；
- ◆ 双电源切换装置、塑壳断路器、微型断路器等主要器件选用电气行业知名品牌，电气性能得到可靠保障；
- ◆ 一体化配电柜选用集成系列机柜，配有系列化的机顶线槽、柜内线槽等线缆附件；
- ◆ 一体化配电柜集成了智能网络电力监测仪，实时监测电源各项参数，通过统一联网进行智能化网络管理。



组织功能

序号	模块类别	模块类别
1	双电源自动切换模块	提供双电源自动切换及自动识别的报警功能
2	市电输入控制模块	控制电源的通断, 过流保护, 数字化显示电源参数
3	市电分配模块	对市电进行一次分配, 提供 1P15 路输出, 容量为 10A ~ 50A
4	系统旁路模块	为不间断电源的系统提供输入、输出 和系统旁路功能
5	UPS 输出分配模块	为不间断电源提供输出电源的分配和保护, 分 1P9 路输出, 并实时显示负载电流, 或分 1P12 路输出, 容量为 10A ~ 32A
6	三相防雷模块	为电源提供 B 级、C 级电涌保护, 电涌次数计数

技术参数

UPS 类型		型号	输出功率	输入电压	输出电压	直流电压	后备时间
机架式 UPS (高频机)	单进单出	RW1KL	1KVA (0.7KW)	220VAC	220VAC	36VDC	任意扩容
		RW2KL	2KVA (1.4KW)	220VAC	220VAC	96VDC	任意扩容
		RW3KL	3KVA (2.1KW)	220VAC	220VAC	96VDC	任意扩容
		RW6KL	6KVA (4.2KW)	220VAC	220VAC	192VDC	任意扩容
		RW10KL	10KVA (7KW)	220VAC	220VAC	192VDC	任意扩容
机架式 UPS (高频机)	三进单出	R3W10KL	10KVA (8KW)	380VAC	220VAC	192VDC	任意扩容
		R3W15KL	15KVA (12KW)	380VAC	220VAC	192VDC	任意扩容
		R3W20KL	20KVA (16KW)	380VAC	220VAC	192VDC	任意扩容
机架式 UPS (工频机)	单进单出	RB3KL	3KVA (2.4KW)	220VAC	220VAC	192VDC	任意扩容
		RB6KL	6KVA (4.82KW)	220VAC	220VAC	192VDC	任意扩容
		RB10KL	10KVA (8KW)	220VAC	220VAC	192VDC	任意扩容
		RB15KL	15KVA (12KW)	220VAC	220VAC	192VDC	任意扩容
		RB20KL	20KVA (16KW)	220VAC	220VAC	192VDC	任意扩容
机架式 UPS (工频机)	三进单出	R3B10K	10KVA (8KW)	380VAC	220VAC	384VDC	任意扩容
		R3B15K	15KVA (12KW)	380VAC	220VAC	384VDC	任意扩容
		R3B20K	20KVA (16KW)	380VAC	220VAC	384VDC	任意扩容

1、由于公司产品不断研发改良, 请洽本公司或经销商查询最新规格。